

ドライバン

■実用性にすぐれたアルミコルゲートを標準設定。

また、美しいスタイリングの白色フラットカラーアルミもオプションでご用意しました。滑らかなデザインでキャブと美しくマッチします。



外板アルミコルゲート（サイドドアはオプション）  
NLR88AN-HE6LAY

\*スタイルの写真はカタログ用特別仕様車です。



外板白色フラットカラーアルミ  
NLR88AN-HE6LAY

ドライバン標準装備表

装備項目	ボディ通称		ボディ記号		アルミコルゲート		
	標準	ロング	B	E	B	D	G
標準	標準	ロング	B	E	●	●	●
標準ハイルーフ	C	ロングワイド	F		●	●	●
セミロング	D	ロングワイドハイルーフ	G		●	●	●
		超ロングワイドハイルーフ	H		●	●	●

  

外装 ドア回り	リヤドア	2枚観音式 左先開(90度ストッパー付)		●	●	●
		ヒンジ(セット数)	3	3	4	
		ロックロッド+ワンタッチロック(左側のみキー付)		●	●	●
		上部ヒサシ(張出長さ65mm)		●	●	●
	サイドバンパー	スチール製丸パイプ 1段		●	●	●
	リヤバンパー	いすゞ純正法規適合バンパー+ステップ式バンパー ※1		●	●	●
内装	フロント/両サイド	耐水合板張 厚さ5.5mm		●	●	●
	床	耐水合板張 厚さ15mm		●	●	●
電装品	フロントリヤツアマーカ	1対 角型(LED)		※2	●	●
	サイドマーカ	2対 砲弾型(LED) フロント/リヤ取付		●	●	●
	室内灯(LED灯)	LED(消費電力約5W)/ルーフ取付(灯数)		1	2	2

イラストは標準～標準ハイルーフの標準仕様の一例です。

※1:垂直式テールゲートリフター選択時は標準RUPになります(スイング式/床下格納式テールゲートリフターの場合は架装メーカー製RUPになります)。  
※2:ボディ記号Bのリヤは全高によっては装備できない場合があります。

ドライバン車型展開表

キャブ	標準キャブ				ハイキャブ				ワイドキャブ			フロントサスペンション	ホイールベース	車両型式	エンジン最高出力	燃費基準達成度		
	標準	標準ハイルーフ	ロング	標準ハイルーフ	標準ハイルーフ	セミロング	ロング	ロングワイド	ロングワイドハイルーフ	超ロングワイドハイルーフ								
ボディ通称	B	C	E	B	C	D	E	F	G	H								
ボディ記号/型式	B	C	E	B	C	D	E	F	G	H								
内法(mm)	長さ	3150	3150	4480	3150	3150	3720	4480	4480	4480	5090							
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	2095	2095	2095							
	高さ	1885	2035	2035	1885	2035	2035	2035	2035	2150	2150							
フルフラットロー(ダブルタイヤ)		2.00	2.00										軽	標準	NJR 88 AN	-EE6LAY	110(150)	+10%達成
				2.00									軽	標準	NJR 88 AN	-HE6LAY	110(150)	+10%達成
					2.00	2.00							軽	標準	NLR 88 AN	-EE6LAY	110(150)	+10%達成
					2.00	2.00							イ	標準	NMR 88 AN	-EE6AY	110(150)	+10%達成
					3.00	3.00							イ	標準	NMR 88 AN	-EJ6AY	110(150)	+10%達成
							1.95						リ	セミロング	NLR 88 N	-FE6AY	110(150)	+10%達成
							2.00						軽	セミロング	NLR 88 AN	-FE6LAY	110(150)	+10%達成
							2.00						リ	セミロング	NMR 88 N	-FE6AY	110(150)	+10%達成
							3.00						リ	セミロング	NMR 88 N	-FJ6AY	110(150)	+10%達成
							3.00						イ	セミロング	NMR 88 AN	-FJ6AY	110(150)	+10%達成
								1.95					軽	ロング	NLR 88 AN	-HE6LAY	110(150)	+10%達成
								2.00					イ	ロング	NMR 88 AN	-HE6AY	110(150)	+10%達成
								2.95					イ	ロング	NMR 88 AN	-HZ6AY	110(150)	+10%達成
								3.00					イ	ロング	NMR 88 AN	-HJ6AY	110(150)	+10%達成
									1.65	1.60			リ	ロング	NNR 88 N	-HE6AY	110(150)	+10%達成
									1.65	1.60			イ	ロング	NNR 88 AN	-HE6AY	110(150)	+10%達成
									2.00	2.00			イ	ロング	NPR 88 AN	-HE6AY	110(150)	+10%達成
									3.00	3.00			イ	ロング	NPR 88 AN	-HJ6AY	110(150)	+10%達成
									3.50	3.50			イ	ロング	NPR 88 AN	-HL6AY	110(150)	+10%達成
									3.00	3.00			イ	ロング	NPR 88 AN	-HJ6AYS	129(175)	+10%達成
									3.50	3.50			イ	ロング	NPR 88 AN	-HL6AYS	129(175)	+10%達成
									4.00	4.00			リ	ロング	NPR 88 YN	-HN6AY	110(150)	+10%達成
									4.00	4.00			リ	ロング	NPR 88 YN	-HN6AYS	129(175)	+10%達成
											2.00		イ	超ロング	NPR 88 AN	-KE6AY	110(150)	+10%達成
										3.00		イ	超ロング	NPR 88 AN	-KJ6AY	110(150)	+10%達成	
										3.50		イ	超ロング	NPR 88 AN	-KL6AY	110(150)	+10%達成	
										3.00		イ	超ロング	NPR 88 AN	-KJ6AYS	129(175)	+10%達成	
										3.50		イ	超ロング	NPR 88 AN	-KL6AYS	129(175)	+10%達成	
										4.00		リ	超ロング	NPR 88 YN	-KN6AY	110(150)	+10%達成	
										4.00		リ	超ロング	NPR 88 YN	-KN6AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KN6AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KL6AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KL6AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 YN	-KN6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 YN	-KN6AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KE5AY	110(150)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KZ5AY	110(150)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KJ5AY	110(150)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KL5AY	110(150)	+10%達成	
												リ	超ロング	NPR 88 N	-KN5AY	110(150)	+10%達成	
												リ	超ロング	NPR 88 AN	-KZ5AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KJ5AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPR 88 AN	-KL5AYS	129(175)	+10%達成	
												リ	超ロング	NPR 88 N	-KN5AYS	129(175)	+10%達成	
												リ	超ロング	NPR 88 YN	-KN5AY	110(150)	+10%達成	
												リ	超ロング	NPR 88 YN	-KN5AYS	129(175)	+10%達成	
												イ	標準	NJS 88 AN	-EE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	標準	NKS 88 AN	-EE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	標準	NKS 88 AN	-EJ6AY	110(150)	+5%達成	
												イ	標準	NLS 88 AN	-EE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	標準	NMS 88 AN	-EE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	標準	NMS 88 AN	-FE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	セミロング	NMS 88 AN	-FE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	ロング	NLS 88 AN	-HE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	ロング	NMS 88 AN	-HE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	ロング	NPS 88 AN	-HE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	ロング	NPS 88 AN	-HJ6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPS 88 AN	-KE6AY	110(150)	+10%達成	
												イ	超ロング	NPS 88 AN	-KJ6AY	110(150)	+5%達成	
												イ	超ロング	NPS 88 AN	-KJ6AY	110(150)	+5%達成	

備考:表中の数値は最大積載量(ton)を示します。最大積載量は乗車定員3人/標準装着タイヤ/標準仕様での計算値(ton)です。

■は5トン限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

※:STグレードは燃費基準+5%達成となります(ecostopオプション選択により、燃費基準+10%達成となります)。