




高所作業車・作業台



スカイマスター ————— P034>P035
スカイマスター 通信工事仕様 ————— P036
スカイマスター 屈伸仕様 ————— P037
スーパーデッキ ————— P038>P039
トンネル点検車 垂直昇降型 ————— P040
トンネル点検車 全旋回型 ————— P041
橋梁点検車 ————— P042
橋梁点検車 ロングリーチタイプ ——— P043>P045
遮音壁施設点検車 ————— P046
ブームリフト ————— P047>P048
屈伸ブームリフト 電動仕様 ————— P049
屈伸ブームリフト ————— P050>P051

テーブルリフト ————— P052>P053
高所作業車 超音波式挟まれ防止センサー — P054
はさまれん棒 ————— P054
パーソナルリフト ————— P055
アップスター ————— P055
手押高所作業台 らくノリ君 ————— P055
はしご ————— P056
脚立 ————— P056
作業台 ————— P057
階段用足場 ダンペイウマ ————— P058
ステップキューブ ————— P058

スカイマスター

豊富なラインナップで現場や作業内容に合わせて最適な機種をお選びいただけます。

商品コード

ク ラ ス	バケットタイプ	トランスミッション方式	商品コード
9.9m	鉄	AT	099SMATB
		MT	099SMAB
	FRP	AT	099SMFTB
		MT	099SMFAB
12m 準中型 (5t限定)	鉄	AT	12SMKAB
		MT	12SMKKAB
	FRP	AT	12SMFKAB
		MT	12SMFKKB
12m	鉄	AT	12SMATAB
		MT	12SMAB
	鉄	AT	12SMFAAB
		MT	12SMFAB
17m	鉄	AT	17SMATAB
		MT	17SMAB
22m	鉄	AT	22SMATAB
		MT	22SMAB
27m	鉄	MT	27SMAB
28m	鉄	AT	28SMATAB
30m	鉄	AT	30SMP
		MT	32SMATAB
32m	FRP	AT	32SMATAB
		MT	32SMAB



ク ラ ス				9.9m	12m準中5t	12m		17m		
メ ー カ ー				アイチ	アイチ	アイチ		アイチ	タダノ	
型 式				SK10C2RN	SK12C1RN	SK12C1FN	SK12C1RN	SK17A	AT-170TG	
バケット	バケットタイプ			鉄 / FRP	鉄 / FRP	鉄 / FRP	鉄 / FRP	鉄	鉄	
	積載荷重		kg	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	
	最大作業床高さ		m	9.7	12.1	12.1	12.1	17.1	17	
	最大作業半径		m	7.6	9.9	10.2	9.9	15	12.8	
	首振り角度		度	左105～右105	左105～右105	左105～右105	左105～右105	左95～右100	左97～右103	
	内側寸法	全長	mm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	
		全幅	mm	700	700	700	700	700	700	
		全高	mm	900	900	900	900	900	900	
ブーム	格納方向		後方格納		後方格納	前方格納	後方格納	前方格納	前方格納	
旋回角度			度	360	360	360	360	360	360	
アウトリガ最大張出幅				mm	1,670	1,900	1,900	1,900	3,700	3,700
車両寸法(参考値)※1		全長	mm	4,790	5,145	5,145	5,145	6,555	6,800	
		全幅	mm	1,720	1,890	1,890	1,890	1,910	1,910	
		全高	mm	2,780	2,790	2,790	2,790	3,110	3,210	
車両総重量(参考値)※1				kg	5,380	4,965	6,475	6,500	6,940	6,430
架装シャーシ				2t車	3t車	3t車	3t車	3t車	3t車	
資格		高所作業車運転		特別教育	技能講習	技能講習		技能講習		
運転免許				準中型	準中型(5t限定)	準中型		準中型		


※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

ク ラ ス			22m		27m	28m	30m	32m	
メ ー カ ー			アイチ	タダノ	タダノ	タダノ	アイチ	タダノ	
型 式			SK22A	AT-220TG	AT-270TG	AT-280XTG	SJ30ARS	AT-320XTG	
バケット	バケットタイプ		鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	
	積載荷重	kg	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	
	最大作業床高さ	m	22.1	22.3	27	28	30.6	32	
	最大作業半径	m	14.6	14.4	15.4	15.7	16.2	17	
	首振り角度	度	左95～右100	左97～右103	左97～右103	左97～右103	左90～右90	左97～右103	
	内側寸法	全長	mm	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	1,200
		全幅	mm	700	700	700	700	700	700
		全高	mm	900	900	900	960	1,000	960
ブーム	格納方向	前方格納		前方格納	前方格納	前方格納	前方格納	前方格納	
	旋回角度	度	360	360	360	360	360	360	
アウトリガ最大張出幅			mm	3,700	3,700	4,400	4,100	4,400	
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	7,325	7,450	8,620	7,765	8,865	8,670	
	全幅	mm	1,910	1,910	2,180	2,070	2,190	2,200	
	全高	mm	3,150	3,170	3,650	3,470	3,260	3,750	
車両総重量(参考値)※1			kg	7,895	7,085	7,865	7,100	7,920	
架装シャーシ			3t車	3.5t車	4t車	3.5t車	4t車	4t車	
資格			高所作業車運転	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	
運転免許			中型(8t限定)	準中型	中型(8t限定)	準中型	中型(8t限定)	中型(8t限定)	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

スカイマスター 通信工事仕様

作業効率を高める機能・収納などを備えた通信工事向けの高所作業車です。




ク ラ ス		9.9m (準中5t)	9.9m
メ ー カ ー		アイチ	アイチ
バケツ	型 式	SK10C2RN	SK10C2RN
	バケットタイプ	FRP	FRP
	積載荷重	kg 200 (2名)	200 (2名)
	最大作業床高さ	m 9.7	9.7
	最大作業半径	m 7.6	7.6
	首振り角度	度 左105～右105	左105～右105
内側寸法	全長	mm 1,000	1,000
	全幅	mm 700	700
	全高	mm 900	900
ブーム	格納方向	後方格納	後方格納
	旋回角度	度 360	360
アウトリガ最大張出幅		mm 1,670	1,670
車両寸法 (参考値) ※ 1	全長	mm 4,790	4,790
	全幅	mm 1,720	1,720
	全高	mm 2,780	2,780
車両総重量 (参考値) ※ 1		kg 4,905	6,300
架装シャーシ		2t車	2t車
資格	高所作業車運転	特別教育	特別教育
運転免許		準中型 (5t限定)	準中型

※ 1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

商品コード

クラス	バケットタイプ	トランスミッション方式	商品コード
9.9m (準中5t)	FRP	AT車	099SMTUK
9.9m	FRP	AT車	099SMTTB
		MT車	099SMTAB

作業範囲図



スカイマスター 屈伸仕様

軒先や屋根越しの作業など、ふところが深い場所や障害物をまたいでの作業に対応する屈伸型の高所作業車です。



商品コード

クラス	バケットタイプ	トランスミッション方式	商品コード
16m	鉄	AT車	16KSMATB
25.5m	鉄	AT車	16KSMAB
		MT車	255KSMAB

ク ラ ス		16m	25.5m
メ ー カ ー		タダノ	タダノ
型 式		AT-157CG	AT-255CG
バケツ	バケットタイプ	鉄	鉄
	積載荷重	kg 200 (2名)	200 (2名)
	最大作業床高さ	m 15.7	25.5
	最大作業床深さ	m 3.9	7.1
	最大作業半径	m 10.2	13.5
	首振り角度	度 左95～右95	左105～右105
内側寸法	全長	mm 1,200	1,200
	全幅	mm 700	700
	全高	mm 950	950
ブーム	格納方向	後方格納	後方格納
	旋回角度	度 360	360
アウトリガ最大張出幅		mm 3,300	4,400
車両寸法 (参考値) ※ 1	全長	mm 5,630	7,960
	全幅	mm 1,880	2,170
	全高	mm 3,140	3,510
車両総重量 (参考値) ※ 1		kg 6,715	7,950
架装シャーシ		3t車	4t車
資格	高所作業車運転	技能講習	技能講習
運転免許		準中型	中型 (8t限定)

※ 1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

運転免許について

運転免許によっては運転できる車の大きさや乗車定員も定められています。運転できる自動車の制限や運転免許試験の受験資格は下表の通りとなります。

運転免許区分	車両総重量	最大積載量	乗車定員	受験資格	備考
大型免許	11t以上	6.5t以上	30人以上	満21歳以上 普通免許などを保有して通算3年以上	――
中型免許	11t未満	6.5t未満	11人以上 29人以下	満20歳以上 普通免許などを保有して通算2年以上	――
中型免許 (8t限定)	8t未満	5t未満	10人以下	――	平成19年(2007年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許	7.5t未満	4.5t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許 (5t限定)	5t未満	3t未満		――	平成19年(2007年)6月2日から 平成29年(2017年)3月11日に 取得した普通免許
普通免許	3.5t未満	2.0t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)3月12日以降に 取得した普通免許

車両総重量とは車両重量に最大乗車定員を加えた重量のことです。貨物車の場合は車両重量と最大乗車定員に加えて、最大積載量も含めた重量となります。

〔乗用車の車両総重量の計算式〕

車両重量 + 乗車定員数 (1人あたり55kgで計算)


〔貨物車の車両総重量の計算式〕

車両重量 + 最大積載量 + 乗車定員数 (1人あたり55kgで計算)


※表は2025年1月現在のものです。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図




ふとこるの深い場所へのアプローチもできます。




フェンス越しのマイナス高さでの作業も可能です。

AT-157CG



AT-255CG



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

スーパーデッキ

広いデッキと余裕のある積載荷重で
複数人での作業が可能な高所作業車です。



■ オプション
落下防止ネット

高所作業車用落下防止カバーです。細かいメッシュネットでデッキからの工具などの落下を防止します。

商品コード			
クラス	ブーム格納方向	トランスミッション方式	商品コード
9.9m	後方格納	AT車	099SPDAB
		MT車	099TSPDB
12m	後方格納	AT車	120SPDAB
		MT車	120TSPDB
14.6m	前方格納	AT車	146SPDAB
		MT車	146TSPDB
20m	前方格納	AT車	200SPDAB
		MT車	200TSPDB

ク ラ ス			9.9m		12m		
メ ー カ ー			アイチ		タダノ		
型 式			TZ10C1RS		AT-100S-R		
デッキ	積載荷重	kg	1,000		1,000		
	最大作業床高さ	m	9.8		9.9		
	最大作業半径	m	7.4 (100kg積載時) 5.1 (1,000kg積載時)		7.6 (400kg積載時) 5.7 (1,000kg積載時)		
	旋回角度	度	360		360		
	外側寸法	全長	mm	2,500		3,100	
		全幅	mm	1,800		1,750	
		全高	mm	1,000		1,010	
ブーム格納方向		後方格納		後方格納			
アウトリガ最大張出幅		mm	3,500		3,480		
車両寸法 (参考値) ※ 1	全長	mm	5,225		6,105		
	全幅	mm	1,920		1,880		
	全高	mm	3,240		3,200		
車両総重量 (参考値) ※ 1		kg	6,775		7,065		
架装シャーン			2t車		3.5t車		
資格		高所作業車運転	特別教育		技能講習		
運転免許			準中型		準中型		


※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーンによって異なります。

ク ラ ス			14.6m		20m	
メ ー カ ー			アイチ		タダノ	
型 式			TZ16BFS		AT-150S	
デッキ	積載荷重		kg	1,000	1,000	1,000
	最大作業床高さ		m	15.7	14.8	19.7
	最大作業半径		m	10.4 (100kg積載時) 7.23 (1,000kg積載時)	10.9 (100kg積載時)	11.4 (100kg積載時)
	旋回角度		度	360	360	360
	外側寸法	全長	mm	4,400	4,600	4,600
		全幅	mm	1,940	1,940	1,900
		全高	mm	1,020	1,010	1,010
	ブーム格納方向			前方格納	前方格納	前方格納
アウトリガ最大張出幅		mm	4,100	4,100	4,400	
車両寸法 (参考値) ※1	全長	mm	6,380	6,645	7,460	
	全幅	mm	2,100	2,070	2,180	
	全高	mm	3,550	3,575	3,520	
車両総重量 (参考値) ※1			kg	7,865	6,905	7,925
架装シャーン			4t車	3.5t車	4t車	4t車
資格		高所作業車運転	技能講習	技能講習	技能講習	
運転免許			中型 (8t限定)	準中型	中型 (8t限定)	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーンによって異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トンネル点検車 垂直昇降型

ローラージャッキで走行しながらの高所連続作業が可能なのでトンネル内の維持・修繕作業に活躍します。



TV06A

2tクラスでは最大の大きさを持つ拡張作業床を、ローラージャッキ付きの軽量・コンパクトボディに搭載したトンネル点検車です。



VX50TG

YX60M

最大積載1,200kgの荷台として使用できる大型デッキを採用。余裕のある作業スペースと荷物運搬を可能としています。

ジャッキ兼用の駆動タイヤでデッキ上から移動・操舵が可能なトンネル点検車です。

商品コード				065TNTSA	
ク ラ ス				6.5m	
メ ー カ ー				アイチ	
型 式				TV06A	
デッキ	積載荷重 ※ ()はデッキ拡張部		kg	450 (250)	
	最大作業床高さ		m	6.5	
	作業床寸法 (拡張時)	全長	mm	2,760	
		全幅	mm	1,410 (2,650)	
		全高	mm	1,000	
		全長	mm	5,110	
車両寸法 (参考値) ※1		全幅	mm 1,690		
		全高	mm 2,540		
車両総重量 (参考値) ※1			kg	4,925	
架装シャーシ				2t車	
資格			高所作業車運転	特別教育	
運転免許			準中型 (5t限定)		

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

商品コード				05MTNTSB	6MSPTNP
クラス				5m	6m
メーカー				ワイケー	ワイケー
型 式				YX50TG	YX60M
デッキ	積載荷重 ※ ()はデッキ拡張部		kg	1,200 (150)	450 (150)
	最大作業床高さ		m	5	5.8
	作業床寸法 (拡張時)	全長	mm	4,950	2,595
		全幅	mm	2,070 (3,240)	1,670 (2,840)
		全高	mm	1,000	1,000
車両寸法 (参考値) ※ 1		全長	mm	6,870	5,185
		全幅	mm	2,140	1,780
		全高	mm	2,660	2,900
車両総重量 (参考値) ※ 1		kg	7,975	6,735	
架装シャーシ				4t車	2t車
資格		高所作業車運転		特別教育	特別教育
運転免許				中型 (8t限定)	準中型

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トンネル点検車 全旋回型


トンネル壁面や建造物に沿った連続作業や高架橋下の平面移動などにおいて、スムーズな作業が可能となる全旋回型のトンネル点検車です。




TZ10C1RR

作業範囲図


TZ10AT-R




TZ10C1RR



TZ12AT




TZ12CRR



AT-12SRM

アウトリガ最大張出(後方・側方)



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

橋梁点検車

道路上から橋下部の点検が可能なので、足場を組むのが困難な場所でもスムーズに移動して作業することができます。



商品コード			RBCTA	
メーカー			タダノ	
型式			BT-110	
デッキ	積載荷重	kg	200	
	最大地下深さ	m	7.3	
	最大地上高さ	m	6.8	
	最大作業半径	m	5.6(デッキ90°旋回時)	
	デッキ旋回角度	度	110	
	外側寸法	縮小時	2,520×910×1,000	
	(長さ×幅×手すり高さ)	拡張時	4,450×880×1,000	
ブーム	起伏角度	度	-15~60	
	長さ	mm	3,185~5,360	
	ブーム旋回角度	度	左側105~右側70	
ポスト	長さ	mm	3,185~5,360	
	アウトリガ最大張出幅(タイヤ中心)	mm	フロント 3,560/リア 3,430	
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	5,750	
	全幅	mm	2,180	
	全高	mm	3,720	
車両総重量(参考値)※1		kg	7,920	
架装シャーシ			3.5t車	
資格	高所作業車運転		特別教育	
運転免許			中型(8t限定)	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

橋梁点検車 ロングリーチタイプ



下ブーム最大長さ8.21mの差し込みで奥深い作業ポイントへのアプローチを実現。点検作業を大幅に効率化できます。





商品コード			RBCTLAB	
メーカー			タダノ	
型式			BT-200	
デッキ	積載荷重	kg	200	
	最大地下深さ	m	5.4	
	最大地上高さ	m	7	
	最大作業半径	m	5.1(デッキ90°旋回時)	
	外側寸法(長さ×幅×手すり高さ)	mm	3,000×850×900	
	起伏角度	度	-15~60	
ブーム	長さ	mm	3,060~5,110	
	旋回角度	度	左側105~右側10	
ポスト	長さ	mm	3,325~9,825	
デッキブーム	長さ	mm	3,500~8,210	
	旋回角度	度	90(格納位置基準から右)	
アウトリガ最大張出幅(タイヤ中心)			フロント 2,740/リア 2,810	
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	5,750	
	全幅	mm	2,180	
	全高	mm	3,690	
車両総重量(参考値)※1		kg	7,890	
架装シャーシ			3.5t車	
資格	高所作業車運転		特別教育	
運転免許			中型(8t限定)	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図



作業範囲図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

橋梁点検車 ロングリーチタイプ

広いふところにより、歩道がある橋でも余裕をもった作業が可能です。
車両の左右両側でのアプローチも可能です。




商品コード			RBCTL
メーカー			アイチ
型式			SF77A
デッキ	積載荷重	kg	200
	最大地下深さ	m	7.34
	最大地上高さ	m	5.9
	最大作業半径	m	5.92 (旋回中心から)
	首振角度	度	0～180
	外側寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	縮小時 mm 拡張時 mm	7,620×660×1,000 3,020×920×1,000
アーム	旋回角度	度	0～90
	アーム長さ	mm	755
ポスト	起伏角度	度	0～90
	長さ	mm	3,450～7,110 (+1,200スライド付き)
ブーム	起伏角度	度	0～80
	旋回角度	度	左側100～右側100
アウトリガ最大張出幅 (車両中心)	長さ	mm	3,400～4,800
		mm	フロント 2,090/リア 2,230
車両寸法 (参考値) ※1	全長	mm	6,155
	全幅	mm	2,170
	全高	mm	2,950
車両総重量 (参考値) ※1	kg		7,870
架装シャーシ			3.5t車
資格	高所作業車運転		特別教育
運転免許			中型 (8t限定)


※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

最大	左側 2.06～2.09 右側 2.20～2.23 ※車両中心から
----	--------------------------------------



【プラットフォーム部】



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



橋梁点検車 ロングリーチタイプ

下ブーム最大長さ7.52mの差し込みとロングデッキで橋梁下部の点検が効率よく作業できます。



商品コード			RBCTLAB
メーカー			アイチ
型式			SF77B1FR
デッキ	積載荷重	kg	200
	最大地下深さ	m	5.94
	最大地上高さ	m	7.19
	最大作業半径	m	5.88 (旋回中心から)
	首振角度	度	0～180
	旋回角度	度	0～90
アーム	外側寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	縮小時 mm 拡張時 mm	7,610×650×960 3,830×760×960
	旋回角度	度	0～90
ポスト	アーム長さ	mm	755
	起伏角度	度	0～90
ブーム	長さ	mm	3,450～7,110 (+1,200スライド付き)
	起伏角度	度	0～80
アウトリガ最大張出幅 (車両中心)	旋回角度	度	左側100～右側100
	長さ	mm	3,450～4,800
車両寸法 (参考値) ※1	全長	mm	フロント 2,010/リア 2,225
	全幅	mm	6,390
車両総重量 (参考値) ※1	全高	mm	2,950
		mm	2,160
架装シャーシ			kg 7,870
資格	高所作業車運転		3.5t車
運転免許			特別教育
			中型 (8t限定)

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

遮音壁施設点検車


遮音壁の裏側点検がしやすい施設点検車。
車両設置幅が1.8mとコンパクトなので最小限の交通規制で作業が可能です。




商品コード				SYAONAB	
メーカー				ワイケー	
型 式				YZ30FCSB	
デッキ	積載荷重		kg	200	
	最大地下深さ		m	2.8	
	最大地上高さ		m	3.6	
	最大作業半径		m	3	
	外側寸法 (長さ×幅×手すり高さ)		縮小時	1,390×490×950	
			拡張時	2,190×610×1,000	
	首振角度		度	90	
マスト	長さ		mm	2250～5250+950(マストスライド)	
	伸縮ストローク			3,950(マストスライド含む)	
	チルト角度		度	前側6度、後側6度	
ブーム	長さ		mm	5,750	
	伸縮ストローク		mm	1,000	
車両寸法(参考値)※1		全長	mm	5,140	
		全幅	mm	1,800	
		全高	mm	3,240	
車両総重量(参考値)※1		kg	6,995		
架装シャーンシ				2t車	
資格		高所作業車運転		特別教育	
運転免許				準中型	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーンシによって異なります。

作業範囲図



旋回領域図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ブームリフト

不整地でも高い走破性を誇るクローラ式と機動性抜群のタイヤ式があります。




クローラ式

ク ラ ス		9m	12m		18m	21m	
メーカ－		アイチ	タダノユーティリティ	アイチ	アイチ	アイチ	アイチ
型 式		SR10C1SM	NUS13N-7	SR12C1SM	SR19CSM	SR-21A	SR21CSM
最大作業床高さ		m 9.8	12.8	12.1	18.7	20.8	20.7
最大作業半径		m 8	11.3	10.7	15.5	19.7	18.8
最大積載荷重		kg 200	250	200	250	200	250
首振角度		度 左90～右90	左90～右45	左90～右90	左90～右90	左90～右90	左90～右90
バケット	全長	mm 780	730	750	750	750	750
	全幅	mm 1,300	1,130	1,500	1,500	1,500	1,500
	内側寸法	全高	mm 1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
旋回角度		度 360	360	360	360	360	360
登坂能力(格納姿勢時)		度 30	20	30	27	22	22
最大接地圧		KPa 47	111	75	69	90	90
足まわり		ゴム	ゴム	ゴム/鉄	ゴム/鉄	ゴム/鉄	ゴム/鉄
動力源		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L 95	100	95	130	150	130
寸法(格納時)	全長	mm 5,120	7,235	6,340	9,600	10,150	10,640
	全幅	mm 2,250	2,250	2,250	2,490	2,460	2,490
	全高	mm 1,995	2,130	1,995	2,420	2,350	2,420
機械質量		kg 4,700	7,680	7,500	12,650	15,800	15,650
運転資格		特別教育	技能講習				

クラス	クローラタイプ	商品コード
9m	ゴムクローラ	9CR
12m	ゴムクローラ	12CR
	鉄クローラ	12C
18m	ゴムクローラ	18CR
	鉄クローラ	18C
21m	ゴムクローラ	21CR
	鉄クローラ	21C

作業範囲図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内


ブームリフト



■ タイヤ式

商品コード		12W	18W	21W
ク ラ ス		12m	18m	21m
メ ー カ ー		アイチ	アイチ	アイチ
型 式		SP12CSN	SP19CSM	SP21CSM
最大作業床高さ	m	12	19	21
最大作業半径	m	10	15.5	18.8
最大積載荷重	kg	250	250	250
首振角度	度	左90～右90	左90～右90	左90～右90
バケット内側寸法	全長	mm	750	750
	全幅	mm	1,500	1,500
	全高	mm	1,000	1,000
旋回角度	度	360	360	360
登坂能力(格納姿勢時)	度	15	12	12
最大接地圧	KPa	12.7	13.8	15.3
動力源		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	130
寸法(格納時)	全長	mm	6,800	9,600
	全幅	mm	2,000	2,450
	全高	mm	1,990	2,650
機械質量		kg	8,400	11,400
運転資格		高所作業車運転	技能講習	

作業範囲図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


屈伸ブームリフト 電動仕様

バッテリー駆動なので排ガスゼロ。工場や倉庫内での高所作業に活躍します。障害物越しの様々な作業ポイントへのアプローチを容易にするため、より広いふところを確保しています。狭い作業現場でも取り回しが容易なコンパクトなボディです。


商 品 コ ー ド			9KWRD
ク ラ ス			9m
メ ー カ ー			アイチ
型 式			WU09B1RN
最大作業床高さ	m		9.0
最大作業半径	m		6.2
最大積載荷重	kg		230
首振角度	度		左90～右90
バケット内側寸法	全長	mm	700
	全幅	mm	1,200
	全高	mm	1,000
旋回角度	度		左177.5～右177.5
登坂能力(格納姿勢時)	度		14
最大接地圧	KPa		13.2
電源	入力電圧	V	単相100
	バッテリー電圧	V	48
	バッテリー容量	Ah	295
寸法(格納時)	全長	mm	5,400
	全幅	mm	1,200
	全高	mm	2,000
機械質量			kg
資格			高所作業車運転
			特別教育



作業範囲図



先端ジブによる広い作業範囲を実現。起伏・旋回が可能な先端ジブによって、障害物をかわしながら作業ポイントへアプローチが可能です。設備が密集した屋内現場でも快適な作業を実現します。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

屈伸ブームリフト

屈伸型なので障害物の乗り越え作業や壁際・狭い現場での作業に威力を発揮します。
走破性に優れたゴムクローラ式です。




■ クローラー式								
商品コード			7KCR			9KCR		
ク ラ ス			7m			9m		
メーカ－			前田製作所	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
型 式			HF070R-2	NUL070R-2	NUL07-7	NUL090-6	NUL09-7	
最大作業床高さ	m		6.8	6.8	6.8	9.1	9	
最大作業半径	m		4.4	4.5	4.5	6.4	6.5	
最大積載荷重	kg		150	150	150	200	200	
首振角度	度		左90～右45	左90～右40	左90～右40	左90～右45	左90～右45	
バケット内側寸法	全長	mm	620	620	620	730	730	
	全幅	mm	770	770	770	1,130	1,130	
	全高	mm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
登坂能力(格納姿勢時)	度		20	20	20	20	20	
最大接地圧	KPa		98	109	109	142	100	
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量			L	18	18	40	41	
寸法(格納時)	全長	mm	4,080	4,080	4,080	5,100	5,250	
	全幅	mm	1,650	1,650	1,650	1,750	1,980	
	全高	mm	1,960	1,995	1,995	2,260	2,250	
機械質量			kg	2,300	2,620	3,750	4,750	
資格			高所作業車運転	特別教育				

商品コード			12KCR		18KCR
クラス			12m		18M
メーカー			タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	前田製作所
型式			NUL120-6	NUL12-7	HF180J
最大作業床高さ		m	12.1	12.1	18.09
最大作業半径		m	6.1	6.4	8.7
最大積載荷重		kg	200	200	200
首振角度		度	左90～右45	左90～右45	左70～右45
バケット内側寸法	全長	mm	730	730	1,130
	全幅	mm	1,130	1,130	730
	全高	mm	1,000	1,000	1,000
登坂能力(格納姿勢時)		度	20	20	20
最大接地圧		KPa	113	94	113
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	40	42	77
寸法(格納時)	全長	mm	5,340	5,570	5,980
	全幅	mm	2,050	2,050	2,250
	全高	mm	2,410	2,440	2,350
機械質量		kg	3,830	5,150	8,970
資格	高所作業車運転		技能講習		


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図


HF070R-2




NUL070R-2




NUL07-7




NUL090-6




NUL09-7




NUL120-6



NUL12-7



HF180J



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

テーブルリフト

建築の無足場工法や高所メンテナンス作業に活躍する自走式の作業台。
高い走破性を誇るクローラ式や機動性抜群のタイヤ式があります。



■ タイヤ式

商品コード		4CPL	45CPL		57LS	6LS		
クラス		4m	4.5m		5.7m	6m		
メーカー		アイチ	AIRMAN	アイチ	アイチ	AIRMAN	アイチ	アイチ
型式		SV04B	ENTL045S-3	WM05C1NS	SV06E1NS	ENTL061S-4	SV06DNL	SV06E1NL
最大作業床高さ		mm	3,800	4,500	4,780	5,720	6,100	6,120
最大積載荷重 ()はスライドデッキ拡張部		kg	200	200 (115)	230 (115)	230 (125)	360 (120)	360 (120)
作業台 内側寸法	全長	mm	895	1,200～1,750	910～1,460	1,770～2,670	1,610～2,540	2,220～3,220
	全幅	mm	660	650	590	680	645	730
	手摺高	mm	1,000	950	1,005	1,010	930	1,000
登坂能力※1		度	8	7	8	14	12	14
最大接地圧		KPa	870	1,108	1,093	1,157	800	1,185
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
寸法(格納時)	全長	mm	1,280	1,390	1,300	1,870	1,835	1,850
	全幅	mm	750	750	770	760	760	760
	全高	mm	1,710	1,840	1,760	1,890	1,990	2,060
機械質量		kg	650	750	800	1,200	1,230	1,635
資格		高所作業車運転	特別教育					

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

商品コード		8LS		99LS	
クラス		8m		9.9m	
メーカー		AIRMAN	アイチ	AIRMAN	アイチ
型式		ENTL080S-3	SV08E1NL	ENTL099S-3	SV10E1WL
最大作業床高さ		mm	8,000	7,770	9,900
最大積載荷重		kg	250 (125)	230 (120)	320 (125)
作業台 内側寸法	全長	mm	2,200～3,200	2,200～3,200	2,215～3,215
	全幅	mm	725	680	1,175
	手摺高	mm	950	1,010	950
登坂能力※1		度	12	14	12
最大接地圧		KPa	1,177	1,020	922
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー
寸法(格納時)	全長	mm	2,300	2,300	2,300
	全幅	mm	810	810	1,300
	全高	mm	2,150	2,220	2,270
機械質量		kg	2,280	2,060	2,300
資格		高所作業車運転	特別教育		

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



■ クローラ式

商品コード		4CPLC	45LCS			6LCS	7LC
クラス		4m	4.5m			6m	7m
メーカー		アイチ	アイチ	AIRMAN	AIRMAN	アイチ	北越工業
型式		RM04B	RM04C1NS	ENCL045S-1	ENCL045S-4	RM05C1NS	ENCL061S-4
最大作業床高さ		mm	3,800	3,800	4,500	4,500	4,800
最大積載荷重 ()はスライドデッキ拡張部		kg	200	200	200 (115)	200 (115)	250 (125)
作業台 内側寸法	全長	mm	895	905	1,200～1,750	1,200～1,750	910～1,750
	全幅	mm	660	665	650	645	590
	手摺高	mm	1,000	1,025	950	930	1,005
登坂能力※1		度	20	20	18	14	20
最大接地圧		KPa	31	28	33.7	33.7	39
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
寸法(格納時)	全長	mm	1,250	1,250	1,280	1,300	1,300
	全幅	mm	770	770	780	780	770
	全高	mm	1,730	1,620	1,840	1,890	1,790
機械質量		kg	630	580	700	770	800
資格		高所作業車運転	特別教育				


※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

■ クローラ式 屈伸仕様

商品コード		9AKCLR	
クラス		9m	
メーカー		タダノユーティリティ	
型式		NUZ090D	NUZ09A-6
最大作業床高さ		mm	9,300
最大作業半径		mm	4,780
最大積載荷重		kg	600
首振り角度		度	左90～右90
バケット 内側寸法	全長	mm	2,050
	全幅	mm	3,150
	全高	mm	900
旋回角度		度	360
登坂能力(格納姿勢時)		度	20
最大接地圧		KPa	103
動力源		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量		L	77
寸法(格納時)	全長	mm	3,770
	全幅	mm	2,250
	全高	mm	2,670
機械質量		kg	7,140
運転資格		特別教育	特別教育

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

高所作業車 超音波式挟まれ防止センサー

高所作業車のバケット・デッキの手すりに取り付け、天井や壁に反応すると光と音で警告します。




商品コード			CHOSHB
メーカー			オーミック電子
型式			OM-GC/FC
検知対象			天井・壁・梁などの障害物
検出距離		mm	500～3,000
警報種類		Hz	LED+ブザー
充電時間		h	約10～12
充電方法			micro USB
充電時間		h	約3
電源			リチウムイオンバッテリー DC9V
寸法	全長	mm	65
	全幅	mm	62
	全高	mm	113
質量		g	200

はさまれん棒

検知バーに縦・横方向からの力が加わると、バーが青色に高速点滅するとともにブザー音が鳴ります。
のぼり旗ポールや単管パイプに差し込みが可能です。



商品コード			HASAMA
メーカー			中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
型式			はさまれん棒
検知範囲			縦方向：上 横方向：360°
警報種類			LED+ブザー
電源			アルカリ単三電池×2個 (DC3V)
寸法	全長	mm	395
	全幅	mm	φ53
質量		g	約400



専用のバケットクランプ(別売)も取り扱っております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

パーソナルリフト

コンパクトなので狭い室内への移動も簡単な電動式の高所作業台です。



商品コード		73PL	91PL
メーカー		JLG	JLG
型式		25AM-AC	30AM-AC
最大作業床高さ		m	7.6
最大使用質量		kg	159
作業床寸法	全長	mm	660
	全幅	mm	660
電源		V	単相100
設置寸法	全長	mm	1,730
	全幅	mm	1,580
寸法(格納時)	全長	mm	1,190
	全幅	mm	750
質量	全高	mm	1,950
	kg	374	467

アップスター

コンパクトで機動性に優れた昇降式移動足場。仮設工業会認定品です。



商品コード		UPS25	UPS36	UPS43
クラス		2.1M	2.5M	3.6M
メーカー		日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材
型式		US-25SRT	US-36SRT	US-43SRT
最高地上高		mm	2,580	3,620
作業床高さ	mm	2,580	3,620	4,350
		2,120	3,110	3,840
		1,530	2,530	3,330
		970	1,950	2,750
		-	1,390	2,170
		-	-	1,610
作業床寸法	全長	mm	590	590
	全幅	mm	1,500	1,500
最大積載荷重		kg	133	120
質量		kg	約143	約192

※組立てには足場の組立て等特別教育が必要です。

手押高所作業台 らくノリ君

特定自主検査・特別教育不要で使えるバッテリー昇降式の高所作業台。
軽量・コンパクトなので狭い間口でもスムーズに搬入できます。




商品コード		RAKU38	RAKU4.6
メーカー		AIRMAN	AIRMAN
型式		ENHL046-4	ENHL046-4
最大作業床高さ		mm	3,800
最大積載荷重		kg	150
作業台内側寸法	全長	mm	1,430
	全幅	mm	655
	手摺高	mm	950
動力源		バッテリー	バッテリー
寸法	全長	mm	1,530
	全幅	mm	750
	手摺高	mm	1,490
機械質量		kg	375

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

はしご



商品コード		HASIGO3	HASIGO4	2HASIGO7	
ク ラ ス		一連はしご	一連はしご	二連はしご	二連はしご
種 類		ナカオ	ナカオ	ナカオ	アルインコ
型 式		NHS-3.0	NHS-4.0	MED-7.2	MD74D
全長	使用時	mm	3,050	4,060	7,350
	収納時	mm	3,050	4,060	4,200
全幅	mm	392	392	500	441
最大使用荷重	kg	130	130	120	100
重量	kg	7	9	18.8	18

商品コード		2HASIGO9	3HASIGO7	SHASHIG4
ク ラ ス		二連はしご	三連はしご	伸縮はしご
種 類		アルインコ	ナカオ	アルインコ
型 式		MD-95D	3REN-7.0S	MSN-44
全長	使用時	mm	9,470	6,886
	収納時	mm	5,680	2,969
全幅	mm	441	424	510
最大使用荷重	kg	100	130	100
重量	kg	24	18.8	13.5

脚立



商品コード		KYATATU	KYATA4K	KYATATU4	KYATATU6	KYATATU7
ク ラ ス		3尺	4尺	4尺	6尺	7尺
メ ー カ ー		ナカオ	ヒコーポレイション	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型 式		NAZ-90	LM-120	NAZ-120	NAZ-180	AS-210
天板高さ	mm	900	1,100	1,200	1,800	2,000
	全長	mm	505	522	560	695
設置寸法	全幅	mm	733	840	922	1,300
	全長	mm	510	525	560	700
収納寸法	全幅	mm	1,000	1,180	1,320	1,950
	厚さ	mm	160	170	160	270
最大使用荷重	kg	160	130	160	160	110
質量	kg	6.3	3.7	7.8	10.9	10.3

商品コード		KYATATU8	KYATATU9	KYATA10	KYATA12
ク ラ ス		8尺	9尺	10尺	12尺
メ ー カ ー		ナカオ	ナカオ	ナカオ	アルインコ
型 式		AS-250	NAZ-270	AS-320	PRS-360W
天板高さ	mm	2,340	2,700	3,000	3,470
	全長	mm	755	836	955
設置寸法	全幅	mm	1,708	1,868	2,129
	全長	mm	760	840	955
収納寸法	全幅	mm	2,480	2,890	3,170
	厚さ	mm	270	160	174
最大使用荷重	kg	110	160	110	100
質量	kg	11.6	17.2	16.3	18.9

作業台

定番の可搬式作業台です。用途に合わせてお選びください。



商品コード		KYATAS7	KYATAS10	KYATA10K	KYATAS11	KYATAS12	KYATAS15	KYATAS18
ク ラ ス		7号	10号	10号	11号	12号	15号	18号
メ ー カ ー		ナカオ	ナカオ	ヒコーポレイション	ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型 式		GTW-7	GTWR-10	DWX-6908C	SKY-11	GTWR-12	SKY-15-4-T	SKY-18-4-T
天板高さ	mm	510～670	654～958	600～910	780～1,140	926～1,230	1,120～1,480	1,460～1,820
天板寸法	全長	mm	982	1,290	825	1,560	1,560	1,560
	全幅	mm	400	400	300	520	520	520
設置寸法	全長	mm	1,445～1,537	1,830～2,022	1,230～1,419	2,228～2,456	2,002～2,194	2,441～2,669
	全幅	mm	520～562	538～591	417～473	675～741	586～639	737～803
収納寸法	全長	mm	1,080	1,440	890	1,700	1,450	1,710
	全幅	mm	520	540	420	680	590	740
	厚さ	mm	180	160	180	220	260	280
最大使用荷重	kg	150	150	100	150	150	150	150
質量	kg	9.6	12.3	6.7	17.3	15	23.6	26.9

■ ミニ作業台 可搬式作業台の設置ができない狭小箇所で活躍します。



商品コード		MKYATA10	MKYATA12	MKYATA15	MKYATA18
ク ラ ス		10号	12号	15号	18号
メ ー カ ー		ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型 式		SKYM-10	SKYS-12	SKYS-15	SKYS-18
天板高さ	mm	990	797～1,156	1,123～1,484	1,461～1,822
	全長	mm	350	400	400
天板寸法	全幅	mm	520	520	520
	全長	mm	855	875～1,054	1,035～1,214
設置寸法	全幅	mm	715	682～748	742～807
	全長	mm	1,390	1,291	1,623
収納寸法	全幅	mm	715	682	742
	厚さ	mm	160	220	217
最大使用荷重	kg	160	150	150	150
質量	kg	9.9	13.8	15.3	17

■ ■手すり付き作業台 四方囲みの天板に立って安定した姿勢で作業ができます。



商品コード		KYATA6T	KYATA6T	KYATA8T	KYATA9T
ク ラ ス		4尺	6尺	8尺	9尺
メ ー カ ー		ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型 式		CEHL-135	CEHL-198	CEH-240	CEH-270
天板高さ	mm	1,047～1,351	1,677～1,981	2,075～2,375	2,400～2,700
	全長	mm	550	550	600
天板寸法	全幅	mm	500	500	500
	全長	mm	1,047～1,196	1,355～1,505	1,673～1,820
設置寸法	全幅	mm	846～923	1,006～1,083	1,060～1,138
	全長	mm	1,926	2,578	1,734
収納寸法	全幅	mm	846	1,006	1,060
	厚さ	mm	164	164	375
最大使用荷重	kg	150	150	150	150
質量	kg	17	20	31	33

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

階段用足場 ダンペイウマ


危険性の高い階段での作業に活躍します。
脚部を折り畳めばハンドキャリー型になり、持ち運びも容易です。



■ 階段専用作業足場			
商品コード		SASD	
ク ラ ス		6尺	
メ ー カ ー		タカミヤ	
型 式		ダンペイウマ570	
天板高さ		mm	1,627～1,915
天板寸法	全長	mm	500
	全幅	mm	845
設置寸法	長脚	mm	750～840
	短脚	mm	640～685
収納寸法	全長	mm	1,460
	全幅	mm	750
	厚さ	mm	230
最大使用荷重		kg	150
質量		kg	23

ステップキューブ

積み重ねや連結が工具不要で自由にアレンジが可能です。
建築現場における天井の作業や狭小スペースでの軽天作業に活躍します。



商品コード			SCUBE
メ ー カ ー			アルインコ
型 式			SC50
設置寸法	全長	mm	500
	全幅	mm	500
	全高	mm	低状態:288、高状態:503
許容荷重		kN(kgf)	1.47(150)
質量		kg	6.1



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。