

コンクリートカンナ

- オフセットダイヤモンドホイールによりコンクリート面をまるでカンナをかけたように処理することができます。
- コンクリート面の打ち継ぎ、目違い処理、塗装前の下地磨きなどに使用します。
- 削り取ったコンクリート粉は集塵袋に回収されます。



PC5001C

機 械 名		コンクリートカンナ		
型 式		PC1100	PC5001C	ジョブカップ100 TYPEII(集塵機能付)
メ ー カ ー		マキタ	マキタ	呉英製作所
砥石寸法	mm	カップ型ダイヤモンドホイール 外径110	オフセットダイヤモンドホイール 外径125	Y型カップホイールNST 外径100
回転数	回転/分	12,000	10,000	9,000
電源	V	100	100	100
電流	A	11	1.5	7.4
消費電力	W	1,050	1,400	720
機体全長	mm	418	479	295
質量	kg	4.3	4.5	3.3

※各種砥石は、オプション(別販売)となっております。
※砥石の取替業務には、「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

ベルトサンダー

機 械 名		ベルトサンダー	
型 式		9031	
メ ー カ ー		マキタ	
ベルト寸法	幅	mm	30
	周長	mm	533
ベルト速度(高速/低速)	m/s	3.3~16.7	
電源	V	100	
電流	A	5.8	
消費電力	W	550	
機体全長	mm	380	
質量	kg	2.1	

※各種研磨ベルトは、オプション(別販売)となっております。

- 木材や金属の研磨で、主に仕上げ作業に適しています。



9031

仕上げサンダー

機 械 名		仕上げサンダー	
型 式		B04900V	
メ ー カ ー		マキタ	
パット寸法	mm	115×229	
ペーパー寸法	mm	クランプ式:115×280 マジック式:115×232	
回転数	回転/分	4,000~10,000	
電源	V	100	
電流	A	3.5	
消費電力	W	330	
機体全長	mm	289	
質量	kg	2.8	

※各種サンドペーパーは、オプション(別販売)となっております。

- 仕上げのきめ細かい研磨作業に使用します。



B04900V

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破壊機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
サービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内