

## 気化式冷風機

- 水の蒸発を利用して空気を冷やす気化式の冷風機。
- フロンを使わず、水の気化熱で涼しさをつくり出しますので、電力消費量もわずか。環境にやさしく、省エネ効果も抜群です。

機 械 名		気化式冷風機		
ク ラ ス		1.5HP	2HP	
型 式		RKF-405	RKF-505	
メ ー カ ー		静岡製機	静岡製機	
周波数	Hz	50/60	50/60	
電源	V	単相100	単相100	
消費電力	W	175/245	360/500	
冷房能力	kW	3.9/4.4	7.5/8.5	
最大風量	m <sup>3</sup> /min	103/116	130/150	
水蒸発量	L/h	5/5.6	10.2/12.2	
有効貯水量	L	50	50	
連続使用時間	h	10/9	4.8/4.0	
外形寸法	全 長	mm	562	664
	全 幅	mm	563	654
	全 高	mm	1,368	1,565
本体質量	kg	47	78	



## スポットクーラー

- ダクトから冷気を吹き出し、部分的な冷房ができます。
- 広い作業現場から小さな店舗まで、イベント会場にも最適です。
- ダクトは首振りをし、首振り角度も多段階に切り替えできます。



機 械 名		スポットクーラー									
ク ラ ス		1.0HP			1.0HP(自動首振機能付)			1.5HP(自動首振機能付)	2HP	5HP	
型 式		SUASSP1DS	SR-P20YE6	SUASSP1DS	SUASSP1FS	SR-P20YE6	SR-P40YTE6	SUASSP2A	SR-P60YTE1	SR-NP160CSLT	
メ ー カ ー		ダイキン工業	日立製作所	ダイキン工業	ダイキン工業	日立製作所	日立製作所	ダイキン工業	日立製作所	日立製作所	
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
電源	V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	
消費電力	W	710/880	700/830	710/880	710/880	700/830	1,380/1,680	1,200/1,550	1,800/2,400	4,830/5,890	
冷房能力	kW	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5	4.0/4.5	4.0/4.5	6.3/7.9	16.0/18.0	
外形寸法	全 長	mm	390	454	390	390	454	454	590	560	1,200
	全 幅	mm	430	412	430	430	412	412	490	490	800
	全 高	mm	1,050	862	1,050	1,050	862	1,117	1,295	1,110	1,128
本体質量	kg	45	34	45	45	34	45	81	76	170	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機  
アタッチメント
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨  
剥離・破碎機器
- 穴あけ  
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合  
サービス
- 免許・資格  
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内