

## 超低騒音型発電機 (25KVA~45KVA)

- 抜群の静かさを実現した極超低騒音型の発電機。
- 夜間や市街地での工事、各種イベントに最適です。



SDG45AS-3B1



DCA-100USI

機 械 名		超低騒音型発電機													
ク ラ ス		25KVA										45KVA			
型 式		DCA-25USI		DCA-25USI2		DCA-25USI3		DCA-25USIE		SDG25AS-3B1		DCA-45USI2		DCA-45USI	
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	37	45	37	45
定格出力	kW	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36
	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
定格電圧	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107	118
定格電流	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107	118
	kW (PS)	19.1 (25.9)	23.5 (31.9)	19.1 (25.9)	23.5 (31.9)	19.1 (25.9)	22.9 (30.5)	19.1	22.9	19.1 (26.0)	23.7 (32.2)	34.2 (46.4)	41.2 (56)	34.2 (46.4)	41.2 (56)
エンジン出力	kW (PS)	19.1 (25.9)	23.5 (31.9)	19.1 (25.9)	23.5 (31.9)	19.1 (25.9)	22.9 (30.5)	19.1	22.9	19.1 (26.0)	23.7 (32.2)	34.2 (46.4)	41.2 (56)	34.2 (46.4)	41.2 (56)
	全 長	mm		1,770		1,400		1,570		1,570		1,570		2,090	
	全 幅	mm		780		790		790		790		800		950	
外形寸法	全 高	mm		1,000		1,350		1,100		1,100		1,090		1,300	
	燃 料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	92		92		80		80		80		170		170	
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	3.2	3.9	3.2	3.9	3.6	4.5	3.6	4.5	4	5	6.7	8.4	6.7	8.4
騒音値	LWA音響パワーレベル	dB		80		79		80		80		83		81	
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A)		51		54		52		54		51		53	
乾燥質量	kg	731		773		660		710		730		1,100		1,230	
運転整備質量	kg	821		870		750		795		810		1,270		1,410	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機  
アタッチメント
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨  
剥離・破碎機器
- 穴あけ  
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合  
セーフティサービス
- 免許・資格  
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

# 超低騒音型発電機 (45KVA~150KVA)

機械名	超低騒音型発電機													
クラス	45KVA						60KVA							
型式	SDG45AS-3B1		DCA-45USKE		DCA-60USH		DCA-60USH2		DCA-60USI3		SDG60AS-3A6			
メーカー	北越工業		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	kVA	37	45	37	45	50	60	50	60	50	60	50	60	
	kW	29.6	36	29.6	36	40	48	40	48	40	48	40	48	
定格電圧	V	200/400	220/220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	
定格電流	A	107/53.4	118/59.0	107	118	144	157	144	157	144	157	144/72.2	157/78.7	
エンジン出力	kW (PS)	38.0 (51.7)	45.6 (62.0)	38.0	45.6	48.5 (65.9)	57.4 (78)	48.5 (65.9)	57.4 (78)	47.9 (63.8)	57.1 (76)	48.1 (65.4)	57.4 (78.0)	
外形寸法	全長	mm	1,995		1,990		2,250		2,050		2,350		2,090	
	全幅	mm	950		950		950		950		1,000		950	
	全高	mm	1,300		1,490		1,300		1,450		1,350		1,300	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	165		170		170		170		170		170		
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	6.5	8.2	6.7	8.5	8.3	10.2	8.3	10.2	8.6	10.2	8.6	10.5	
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB	82		81		82		82		83		83	
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB(A)	51	54	50	54	50	53	52	55	53	56	55	56
乾燥質量	kg	1,060		1,160		1,440		1,330		1,350		1,280		
運転整備質量	kg	1,215		1,330		1,620		1,510		1,520		1,440		

機械名	超低騒音型発電機																												
クラス	90KVA			100KVA			125KVA						150KVA																
型式	DCA-90SBH			DCA-100USI			SDG100AS-3A6			DCA-125USH			DCA-125SBH			DCA-125USI3			DCA-150SBH			DCA-150USK			SDG150AS-3A6				
メーカー	デンヨー			デンヨー			北越工業			デンヨー			デンヨー			デンヨー			デンヨー			北越工業							
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60						
定格出力	kVA	75	90	80	100	80	100	100	125	100	125	100	125	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150						
	kW	60	72	64	80	64	80	80	100	80	100	80	100	100	120	100	120	100	120	100	120	100	120						
定格電圧	V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440						
定格電流	A	217	236	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	289/144	328/164	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197						
エンジン出力	kW (PS)	70 (95.1)	83 (112.8)	74.5 (101.2)	92.8 (126.1)	73.6	91.2	97.8 (132.9)	115 (156.3)	97.8 (132.9)	115 (156.3)	96.5 (128.6)	114.8 (153.6)	113 (153.6)	135 (183.5)	113 (153.6)	135 (183.5)	113 (153.6)	135 (183.5)	113 (153.6)	135 (183.5)	118	140						
外形寸法	全長	mm	3,000			2,650			2,600			2,950			3,060			3,050			3,250			3,100			2,990		
	全幅	mm	1,240			1,100			1,000			1,240			1,240			1,240			1,240			1,240			1,180		
	全高	mm	1,600			1,500			1,400			1,600			1,600			1,600			1,600			1,600			1,480		
燃料		軽油			軽油			軽油			軽油			軽油			軽油			軽油			軽油						
燃料タンク容量	L	185			225			225			250			250			250			250			250						
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	12.5	15.4	13.4	17.1	14.5	19.0	16.7	21.9	16.7	21.9	16.7	20.8	19.2	24	20.5	25.1	19.4	24.3	19.4	24.3	19.4	24.3						
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB	84			84			91			86			85			86			86			94					
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB(A)	54.7	57.7	55	57	61	64	53	56	54	56	56	60	55.3	58.8	55	58	63	66	63	66	63	66					
乾燥質量	kg	2,380			1,940			1,640			2,400			2,610			2,370			2,860			2,600			2,180			
運転整備質量	kg	2,630			2,180			1,870			2,660			2,880			2,640			3,130			2,870			2,430			

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。