

## 200V-400V切替型発電機

- 発電機始動時に出力電圧を再確認。  
200/400V設定ミスによる接続機械の破損事故を未然に防ぐ。



DCA-60ESH



SDG100S-3A5C

機 械 名		200V-400V切替型発電機													
ク ラ ス		60KVA						100KVA超低騒音型							
型 式		DCA-60ESH		DCA-60ESI2		SDG60S-3A6C		DCA-100ESI		DCA-100USI		SDG100S-3A5C		SDG100AS-3A6C	
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー		北越工業		北越工業	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	kVA	50	60	50	60	50	60	80	100	80	100	80	100	80	100
	kW	40	48	40	48	40	48	64	80	64	80	64	80	64	80
定格電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
定格電流	A	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	231/115	262/131	231/115	262/131	231/115	262/131
エンジン出力	kW (PS)	48.5 (65.9)	57.4 (78)	47.9 (63.9)	57.1 (76.1)	48.1 (65.4)	57.4 (78.0)	73.6 (98.1)	91.3 (122)	74.5 (99.3)	92.8 (124)	73.6 (100.1)	91.2 (124.0)	73.6 (100.1)	91.2 (124.0)
	全長 mm	2,050		2,200		2,090		2,750		2,650		2,600		2,700	
外形寸法	全幅 mm	880		880		860		1,050		1,100		1,000		1,140	
	全高 mm	1,250		1,250		1,220		1,350		1,500		1,400		1,500	
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	125		125		135		225		225		225		225	
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	8.9	10.6	8.7	10.7	8.6	10.5	13.5	17.4	13.4	17.1	14.5	19	14.5	19
騒音値	LwA音響パワーレベル dB	92		92		90		89		84		91		84	
	周囲7m平均値 ※無負荷時 dB(A)	61	64	61	64	59	63	59	61	55	57	61	64	54	57
乾燥質量	kg	1,240		1,180		1,120		1,730		1,940		1,640		1,870	
運転整備質量	kg	1,380		1,320		1,260		1,970		2,180		1,870		2,100	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機  
アタッチメント
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨  
剥離・破碎機器
- 穴あけ  
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合  
セーフティサービス
- 免許・資格  
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内