

コンクリートミキサー

- 現場で少量のコンクリートを練るのに使用されます。
- また育苗土の混合種もみ、酪農飼料や薬品などの混合にも使用できます。

機 械 名		コンクリートミキサー	
ク ラ ス		モーター式	エンジン式
型 式		NGM-2.5BCM4	NGM-2.5BCE
メ ー カ ー		トンボ工業	トンボ工業
標準練上がり量		2.5切(約70L)	2.5切(約70L)
動力源		モーター(100V,400W)	エンジン(ロビンEY20B)
ドラム回転数	rpm	50Hz:27/60Hz:32	32
ドラム寸法(口径×幅×高)	mm	345φ×600φ×601	
外形寸法	全 長	mm	1,550
	全 幅	mm	750
	全 高	mm	1,050
機械質量	kg	86	92



モルタルミキサー

- モルタルを練るのに使用されます。
- 各種飼料・薬品などの混合にも使用されます。

機 械 名		モルタルミキサー					
ク ラ ス		モーター式	モーター式	モーター式	モーター式	エンジン式	
型 式		TMU-3.5	STR-N4.5H(200V)	GM-6	GM-8	PM-33EN	
メ ー カ ー		トンボ工業	岡三機工(株)	岡三機工(株)	岡三機工(株)	トンボ工業	
標準練上がり量		3.5切(約97L)	150ℓ	250ℓ	330ℓ	3.5切(約100L)	
動力源		モーター(100V,400W)	1.5kW ギヤードモーター	2.2kW ギヤードモーター	3.7kW ギヤードモーター	エンジン(ロビンEY20B)	
羽回転数	rpm	50Hz:33/ 60Hz:40	40rpm:60Hz 33rpm:50Hz	40rpm:60Hz 33rpm:50Hz	40rpm:60Hz 33rpm:50Hz	40	
ドラム寸法(径×高)	mm	800φ×310	φ990×360mm	φ1,050×480mm	φ1,160×520mm	730φ×330	
外形寸法	全 長	mm	1,150	990	1,070	1,180	1,160
	全 幅	mm	850	1,150	1,150	1,250	860
	全 高	mm	890	1,055	1,220	1,340	900
機械質量	kg	95	128	320	380	120	



かくはん機

- リシンの吹き付け材料、モルタルや塗料の攪拌作業に使用します。

機 械 名		かくはん機	
型 式		UT1305	UT2204
メ ー カ ー		マキタ	マキタ
羽径	mm	165	220
回転数	回/分	1,300	550
電源	V	100	100
電流	A	9	9
消費電力	W	850	850
機械質量	kg	3.2	3.7



※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタルカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内