

洗浄機

●コンクリート打設前後の型枠周辺の洗浄、塗装前の下地の洗浄、建設機械、現場出入の車両の洗浄、プール・水槽・タンク・側溝・ヤードなどの洗浄に使用されます。

●水タンク内蔵タイプと外部タンクからの自給式タイプがあります。

■エンジン式



HPJ-3100E(小型)



HPJ-680E



HPJ-5ESM



SEV-2108SS



HPJ-550WE(水タンク内蔵タイプ)



JE-530(水タンク内蔵タイプ)



WET051R(水タンク内蔵タイプ)

機 械 名		洗浄機(エンジン式)							
ク ラ ス		自給式(小型)		自給式			自給式(防音型)		
型 式		HPJ-3100E2	HPJ-3100E3	HPJ-470E2	HPJ-680E5	HPJ-680E6	HPJ-680E7	HPJ-5ESM	SEV-2108SS
メーカ ー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	スーパー工業
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	10(102)	10(102)	6.9(70)	7.8(80)	7.8(80)	7.8(80)	7.8(80)	8(82)
吐出量	L/min	8.1	8.1	21.2	28.7	28.7	28.7	21.2	23
貯水タンク容量	L	-	-	-	-	-	-	-	-
エンジン定格出力	kW(PS)	2.3(3.1)	2.3(3.1)	2.9(4.0)	4.7(6.4)	4.7(6.4)	4.7(6.4)	3.7(5.0)	4.0(7.0)
外形寸法	全長	mm	502	502	640	640	640	670	630
	全幅	mm	406	406	592	592	592	573	497
	全高	mm	760	760	635	635	635	589	557
燃 料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	2.5	2.5	3.6	6	6	6	6	6
乾燥質量	kg	24	24.5	52	58	58	58	73	64
標準付属品		高圧ホース(20m)・噴射ノズル(ガン)・給水ホース(ストレーナ付) ※機種によって異なる場合があります。							

機 械 名		洗浄機(エンジン式)								
ク ラ ス		自給式(防音型)		自給式(超高压)	自給式(超高压・防音型)	水タンク内蔵タイプ				
型 式		WES728	HPJ-5ESY6	HPJ-6150E5	HPJ-5150ESM	HPJ-550WE	HPJ-550WE2	JE530T	WET051R	
メーカ ー		やまびこジャパン	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	やまびこジャパン	やまびこジャパン	
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	6.9(70)	7.8(80)	14.7(150)	14.7(150)	4.9(50)	4.9(50)	4.9(50)	5.9(60)	
吐出量	L/min	28	21.2	15.2	15.3	28.7	28.7	30	32.5	
貯水タンク容量	L	-	-	-	-	80	80	50	90	
エンジン定格出力	kW(PS)	3.7(5.0)	3.8(5.2)	4.7(6.4)	3.7(5.0)	2.9(4.0)	2.9(4.0)	2.9	4.0(5.5)	
外形寸法	全長	mm	840	658	640	670	910	910	900	1,360
	全幅	mm	494	439	592	573	590	590	630	600
	全高	mm	647	583	635	589	830	830	850	1,080
燃 料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量	L	12	6	6	6	3.6	3.6	3.6	3.6	
乾燥質量	kg	79	70	58	73	95	95	97	125	
標準付属品		高圧ホース(20m)・噴射ノズル(ガン)・給水ホース(ストレーナ付) ※機種によって異なる場合があります。								

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

■モーター式(100V・200V)



HPJ-150



HPJ-5W



HPJ-550TW3(高揚程タイプ)

高揚程タイプは建築現場などで高層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給できます。



3018MF

機 械 名		洗 浄 機 (モーター式)								
ク ラ ス		自給式(小型)		水タンク内蔵タイプ			水タンク内蔵タイプ(高揚程)		自給式(超高压)	
型 式		HPJ-140	HPJ-150	HPJ-5W3	HPJ-5W4	HPJ-5W5	HPJ-550TW3	HPJ-550TW	3018MF	
メーカ-		ツルミ		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	フルテック	
吐出圧力(60Hz/50Hz)	MPa (kgf/cm ²)	3.5(36)/4.0(41)		4.9(50)	4.9(50)	4.9(50)	4.9(50)	4.9(50)	30(306)	
吐出量(60Hz/50Hz)	L/min	12.1/10.0		7.5/6.2	35/30	35/30	36.2/30.1	31.6/31.9	30.5/30.8	
貯水タンク容量	L	-		100	100	100	100	100	-	
電 圧	V	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	
モーター出力	kW	1	1	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	11	
外形寸法	全長	mm	510	510	910	910	864	1,110	1,110	983
	全幅	mm	370	370	590	590	590	635	635	772
	全高	mm	465	465	700	700	722	790	790	822
機械質量	kg	28	28	105	105	105	132	120	180	
標準付属品		高圧ホース(20m)・噴射ノズル(ガン)・給水ホース(ストレーナ付) ※機種によって異なる場合があります。								

■オプション

ジャンクションバルブユニット



延長用ホース



揚水用と洗浄用を分岐するバルブユニットです。ビルなどの建築現場で各階ごとの洗浄作業に役立ちます。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタルカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内