

## 対流式ストーブ

- 着火は乾電池で行い電源不要、一般家庭から現場事務所まで手軽に使用できます。
- 熱の対流により部屋全体が暖まります。
- 耐震安全装置付きです。



機 械 名		対流式ストーブ	
型 式		SL-66E	SL-6616W
メ ー カ ー		コロナ	コロナ
暖房能力	kW	6.59	6.59
標準適室	コンクリート	畳 17	畳 17
	木 造	畳 23	畳 23
燃料消費量	L/h	0.64	0.64
燃料継続時間	h	約11	約11
外形寸法	奥 行	mm 460	mm 460
	幅	mm 460	mm 460
	高 さ	mm 598	mm 598
燃料		灯油	灯油
燃料タンク容量	L	7.0	7.0
使用乾電池		単1乾電池×2本	単1乾電池×2本
本体質量	kg	11.2	11.2

## 反射式ストーブ

- 着火は乾電池で行い電源不要、一般家庭から現場事務所まで手軽に使用できます。
- 放射熱により反射板の向いた方面が主に暖まります。
- 耐震安全装置付きです。



機 械 名		反射式ストーブ	
型 式		RS-S29C	RS-S29F(S)
メ ー カ ー		トヨトミ	トヨトミ
暖房能力	kW	2.87	2.87
暖房目安	コンクリート	畳 10	畳 10
	木 造	畳 8	畳 8
最大燃料消費量	L/h	0.279	0.279
燃料継続時間	h	約12.9	約12.9
外形寸法	奥 行	mm 315	mm 315
	幅	mm 428	mm 428
	高 さ	mm 453	mm 453
燃料		灯油	灯油
燃料タンク容量	L	3.6	3.6
使用乾電池		単2乾電池×4本	単2乾電池×4本
本体質量	kg	7.4	7.4

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。