

製氷機

●飲み物の冷却や応急手当の際に使用する氷嚢に。



IM-20CL



IM-45L-1

関連商品



アイスストッカー 115L

内容積:115L
性能:-20℃～-18℃
電源:100V
消費電力:116/113W
外形寸法:幅696×奥行458×高さ915mm



氷ディスペンサー 11L

製氷能力:約7.5～11(50Hz)9～13kg(60Hz)/日
貯氷量:約3kg
電源:単相100V
消費電力:150/160W
外形寸法:幅180×奥行553×高さ1,405mm

機 械 名		製氷機					
型 式		IM-20CL	IM-25M-1	IM-35L-1	IM-45L-1	IM-75M-1	
メ ー カ ー		ホシザキ					
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	
消費電力	W	190/210	160/180	190/210	195/225	320/365	
製氷能力*	kg/日	約19/20 約14/17	約24/26 約19/22	約36/38 約30/33	約45/49 約39/44	約72/77 約58/64	
貯氷量	自然落下時	kg	約8	約8.5	約10.5	約12	約28
	最大ストック	kg	約9	約14	約18	約23	約38
外形寸法	全 幅	mm	450	395	500	630	1,000
	奥 行	mm	450	450	450	450	600
	全 高	mm	630	770	800	800	800
給水口・排水口サイズ		給水口:R1/2 排水口サイズ:R4/3					

※製氷能力の項目中、上段は室温20℃水温15℃、下段は室温30℃水温25℃の数値です。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測定・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サーフェイサー
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内