

## オイルガード付発電機 (13KVA~25KVA)

- 発電機内部で燃料漏れが発生した場合に燃料の外部流出を防止するオイルガード一体型発電機。
- プラントや工場など、環境に厳しい現場でも安心して使用できます。



DCA-13LSYB



SDG25S-7B1



NES60EH-L

機 械 名		オイルガード付発電機											
ク ラ ス		13KVA				25KVA							
型 式		DCA-13LSYB		SDG13S-7B1		DCA-25ESI-B		DCA-25ESI2-B		DCA-25LSIB		SDG25S-7B1	
メ ー カ ー		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	20	25	20	25
	kW	8.4	10.4	8.4	10.4	16	20	16	20	16	20	16	20
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
定格電流	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6
エンジン出力	kW (PS)	11.3	13.5	11.5	13.7	19.1 (26)	23.5 (31.3)	19.1 (26)	23.5 (31.3)	19.1 (26)	22.9 (30.5)	19.1 (26)	23.7 (32.2)
	全 長 mm	1,390		1,480		1,540		1,500		1,540		1,550	
外形寸法	全 幅 mm	650		650		690		690		700		700	
	全 高 mm	1,160		1,160		1,180		1,320		1,230		1,240	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	100		95		125		150		175		145	
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	2.1	2.7	2.4	3	3.3	4.2	3.3	4.2	3.7	4.5	4	5
騒音値	LWA音響パワーレベル dB	87		83		90		87		85		88	
	周囲7m平均値 ※無負荷時 dB (A)	58	60	55	58	59	60	59	61	57	59	59	61
乾燥質量	kg	565		560		675		710		695		685	
運転整備質量	kg	660		670		860		915		860		820	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機  
アタッチメント
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨  
剥離・破碎機器
- 穴あけ  
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合  
サービス
- 免許・資格  
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

# オイルガード付発電機 (25KVA~100KVA)

機械名	オイルガード付発電機												
クラス	25KVA				25KVA(超低騒音)				45KVA				
型式	SDG25S-7B1F		NES25TI-L		DCA-25USIB3		DCA-45ESI-B		DCA-45LSKB		SDG45S-7A8		
メーカー	北越工業		日本車輛		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	kVA	20	25	20	25	20	25	37	45	37	45	37	45
	kW	16	20	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36	29.6	36
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440
定格電流	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107	118	107/53.4	118/59.0
エンジン出力	kW (PS)	19.1 (26)	23.7 (32.2)	19.1 (26.1)	23.5 (32.1)	19.1	22.9	34.2 (45.6)	41.2 (54.9)	38.0	45.6	38 (51.7)	45.6 (62.0)
外形寸法	全長	mm 1,550		1,540		1,550		1,900		1,850		1,870	
	全幅	mm 700		680		790		890		880		860	
	全高	mm 1,240		1,415		1,350		1,610		1,600		1,590	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	145		195		198		240		350		325	
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	4	5	3.8	4.8	3.7	4.5	6.8	8.6	6.9	8.8	6.4	8
騒音値	LWA音響パワーレベル	dB 88		88		80		89		86		87	
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A)	59	61	59	61	49	54	60	62	56	58	56
乾燥質量	kg	685		690		780		1,220		1,160		1,050	
運転整備質量	kg	820		875		965		1,530		1,490		1,340	

機械名	オイルガード付発電機												
クラス	45KVA				60KVA				100KVA				
型式	SDG45S-7A6F		SDG45S-7B1		DCA-60ESHB		NES60EH-L		SDG60S-7A6		DCA-100LSIB		
メーカー	北越工業		北越工業		デンヨー		日本車輛		北越工業		デンヨー		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	kVA	37	45	37	45	50	60	50	60	50	60	80	100
	kW	29.6	36	29.6	36	40	48	40	48	40	48	64	80
定格電圧	V	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440
定格電流	A	107/53.4	118/59.0	107	118	144	157	144	157	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131
エンジン出力	kW (PS)	34.5 (46.9)	43.5 (59.1)	38	45.6	48.5 (64.6)	57.4 (76.5)	51.6 (70.6)	61.0 (83.5)	48.1 (65.4)	57.4 (78.0)	91.6 (122)	113.6 (151)
外形寸法	全長	mm 1,870		1,870		2,050		2,050		2,050		2,550	
	全幅	mm 860		860		880		930		860		1,150	
	全高	mm 1,630		1,590		1,630		1,600		1,630		1,800	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	L	325		325		420		400		400		750	
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	6.3	7.5	6.5	8.2	8.9	10.6	7.9	9.6	8.6	10.5	14	18.1
騒音値	LWA音響パワーレベル	dB 87		85		91		89		89		90	
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A)	57	60	56	58	59	62	58	62	59	61	59
乾燥質量	kg	1,070		1,060		1,390		1,310		1,290		2,050	
運転整備質量	kg	1,360		1,350		1,780		1,675		1,650		2,730	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。