

コンクリートカッター

- 上下水道・ガス管などの埋設工事、道路補修工事などでコンクリート・アスファルト路面の切断に使用します。
- 切り込み深さは目盛りによって読み取ることが可能です。



ERC12CB



ERC14B



ERC12DC-1



ERC14DC

機 械 名	コンクリートカッター				コンクリートカッター(半自走)		コンクリートカッター(吸塵乾式)
	小		大		-		-
ク ラ ス	小		大		-		-
型 式	ERC12CB	ERC12CC	ERC14B	ERC14C	ERC14DB	ERC14DC	MCD-RY14
メ ー カ ー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	三笠産業
ブレード寸法	mm	256~306	256~306	256~356	256~356	256~356	319~370
	in	10~12	10~12	10~14	10~14	10~14	12~14
ブレード軸穴	mm	27	27	27	27	27	27
最大切断深さ	mm	80~105	80~105	70~120	75~120	70~120	70~120
切断深度調整	ハンドルネジ方式	ハンドルネジ方式	ハンドルネジ方式	ハンドルネジ方式	ハンドルネジ方式	ハンドルネジ方式	手動スクリュー式
走行方式	手押し式	手押し式	手押し式	手押し式	手押し式	手押し半自走	手押し式
ブレード冷却方式	重力注水	重力注水	重力注水放射	重力注水放射	重力注水放射	重力注水放射	-
水タンク容量	L	15	15	30	30	50	50
全長	mm	750	745	860	860	950	950
	mm	390	425	480	485	515	515
	mm	610	665	670	670	840	840
エンジン最大出力	kW	4.2	3.6	5.1	4.1	5.1	4.1
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	3.6	3.1	3.6	3.1	3.6	3.1
運転質量	kg	51.5	51.5	95	95	95	131

※各種刃は、オプション(別販売)となっております。

インターロッキングカッター

- インターロッキングブロック、コンクリート平板、石材等の切断に最適です。
- ブロック受け台を傾斜させることにより、切断角度を自由に変えることが可能です。
- 切断刃を90°回転させることにより、四面使用することが可能です。

機 械 名	インターロッキングカッター	
型 式	BC-330	
メ ー カ ー	ユニテック	
最大ブロック幅	mm	330
ブロック厚さ	mm	10~120
寸法(高×幅×奥)	mm	530×250×940
質量	kg	45

※各種刃は、オプション(別販売)となっております。



BC-330

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。