

大型発電機 (25KVA~220KVA)

機 械 名	大型発電機																	
ク ラ ス	25KVA												45KVA					
型 式	DCA-25ESI		DCA-25ESI2		DCA-25LSK		DCA-25SPI-C		SDG25S-3B1		SDG25S-3A5		DCA-45ESI					
メーカ ー	デンヨー				デンヨー				デンヨー				北越工業		北越工業		デンヨー	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	kVA	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	37	45	
	kW	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	16	20	29.6	36	
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
定格電流	A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	
エンジン出力	kW (PS)	19.1 (26)	23.5 (31.3)	19.1 (26)	23.5 (31.3)	19.1 (26)	23.7 (31.6)	18.4 (25)	22.8 (30.4)	19.1 (26)	23.7 (32.2)	19.1 (26)	23.5 (32)	34.2 (46.4)	41.2 (56)			
外形寸法	全 長	mm 1,540		1,500		1,540		1,580		1,550		1,500		1,900				
	全 幅	mm 680		680		700		650		700		700		880				
	全 高	mm 900		1,000		950		900		980		950		1,250				
燃料		軽油				軽油				軽油				軽油				
燃料タンク容量	L	70		70		70		65		70		65		100				
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	3.3	4.2	3.3	4.2	3.9	4.9	3.5	4.6	4	5	3.7	4.7	6.7	8.5			
騒音値	LWA音響パワーレベル	dB 90		87		89		90		90		89		89				
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A)	59	60	59	61	59	64	60.8	64.2	59	63	60	63	60.2	63.5		
乾燥質量	kg	564		580		615		560		610		570		1,040				
運転整備質量	kg	642		660		700		635		680		630		1,150				

機 械 名	大型発電機																			
ク ラ ス	45KVA								60KVA											
型 式	DCA-45ESH		DCA-45SPI		SDG45S-3A6		DCA-60ESH		DCA-60ESI		DCA-60ESI2		DCA-60SPI		SDG60S-3A6					
メーカ ー	デンヨー				デンヨー				北越工業				デンヨー				北越工業			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60			
定格出力	kVA	37	45	37	45	37	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60			
	kW	29.6	36	29.6	36	29.6	36	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48			
定格電圧	V	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440			
定格電流	A	107	118	107	118	107/53.4	118/59	144	157	144	157	144	157	144	157	144/72.2	157/78.5			
エンジン出力	kW (PS)	34.2 (46.4)	41.2 (56)	34.2 (46.4)	41.2 (56)	34.5 (47)	43.5 (59.4)	48.5 (65.9)	57.4 (78)	48.5 (65.9)	57.4 (78)	47.9 (63.8)	57.1 (76.1)	50.4 (68.5)	61 (82.9)	48.1 (65.4)	57.4 (78.1)			
外形寸法	全 長	mm 2,000		2,000		1,870		2,050		2,420		2,200		2,420		2,090				
	全 幅	mm 880		880		860		880		880		880		880		860				
	全 高	mm 1,250		1,250		1,220		1,250		1,250		1,250		1,250		1,220				
燃料		軽油				軽油				軽油				軽油						
燃料タンク容量	L	100		100		100		125		125		125		125		135				
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	6.5	8	6.2	7.8	6.3	7.5	8.8	10.6	9.3	11.6	8.7	10.7	9	11.4	8.6	10.6			
騒音値	LWA音響パワーレベル	dB 90		91		87		92		92		92		92		90				
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A)	59.9	61.3	63	63.8	57	60	61	64	60	63	61	64	60.9	65.5	59	63		
乾燥質量	kg	1,180		1,180		925		1,240		1,390		1,180		1,410		1,120				
運転整備質量	kg	1,300		1,340		1,025		1,380		1,540		1,320		1,610		1,260				

※記載機種は、当社所有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

機 械 名		大型発電機																																		
ク ラ ス		75KVA				90KVA				100KVA				125KVA																						
型 式		DCA-75SPI		DCA-90ESH		DCA-90SPH		DCA-100ESI		SDG100S-3A5		DCA-125ESK		DCA-125ESM		DCA-125SPM		SDG125S-3A6																		
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業																		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60																	
	kVA	65	75	75	90	75	90	80	100	80	100	100	125	100	125	100	125	100	125																	
定格出力	kW	52	60	60	72	60	72	64	80	64	80	80	100	80	100	80	100	80	100																	
	V	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440																	
定格電圧	A	188	197	217	236	217	236	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	289/144	328/164	289/144	328/164																	
定格電流	kW (PS)	58.8 (79.9)	68.4 (92.9)	70 (95.1)	83 (112.8)	69.9 (95)	83.1 (112.9)	73.6 (100)	91.3 (124.1)	73.6 (100)	91.2 (124)	97.8 (132.9)	115.5 (157)	107 (145.4)	122 (165.8)	107 (145.4)	122 (165.8)	96.3 (131)	112.5 (153)																	
外形寸法	全 長	mm 2,630		2,750		2,900		2,750		2,600		3,000		3,280		3,100		2,990																		
	全 幅	mm 1,000		1,100		1,100		1,050		1,000		1,080		1,080		1,080		1,180																		
	全 高	mm 1,300		1,400		1,400		1,350		1,400		1,500		1,500		1,500		1,480																		
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油																		
燃料タンク容量	L	155		185		185		225		225		250		250		250		250																		
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	10.8	12.5	12.5	15.5	12.4	15.5	13.5	17.4	14.5	19	16.3	21	16.5	21	15.5	20.1	16.4	21																	
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB 91		91		93		89		91		93		93		95		92																		
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A) 62.4		66.2		59		63		63		66.2		59		61		61		64		60		63		61		63		64.7		66.6		63		65
乾燥質量	kg	1,590		1,860		1,975		1,730		1,640		2,130		2,290		2,180		2,050																		
運転整備質量	kg	1,780		2,070		2,230		1,970		1,870		2,400		2,560		2,560		2,300																		

機 械 名		大型発電機																										
ク ラ ス		150KVA						220KVA																				
型 式		DCA-150ESK		DCA-150ESH		DCA-150LSK		DCA-150SPH		DCA-220ESK		DCA-220ESM		DCA-220LSI														
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー														
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60													
	kVA	125	150	125	150	125	150	125	150	200	220	200	220	200	220													
定格出力	kW	100	120	100	120	100	120	100	120	160	176	160	176	160	176													
	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440													
定格電圧	A	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197	361/180	394/197	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289													
定格電流	kW (PS)	113 (153.6)	135 (183.5)	113 (153.6)	135 (183.5)	113 (153.6)	135 (183.5)	113 (153.6)	135 (183.5)	178 (242)	204 (277.3)	181 (246)	199 (270.5)	203 (270)	230 (306)													
外形寸法	全 長	mm 3,250		3,200		3,250		3,350		3,700		3,700		3,600														
	全 幅	mm 1,080		1,180		1,080		1,200		1,300		1,300		1,350														
	全 高	mm 1,500		1,500		1,550		1,500		1,750		1,750		1,650														
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油														
燃料タンク容量	L	250		250		250		250		380		380		380														
燃料消費量 ※75%負荷時	L/h	20.6	25	19.3	23.9	24.2	30.7	18.9	26.1	31.9	35.7	33.7	38.1	33.1	36													
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB 95		93		94		94		95		93		93														
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB (A) 62		65		61		64		61		65		65.1		67.3		63		66		61		63		62		66
乾燥質量	kg	2,130		2,360		2,390		2,500		3,770		3,630		3,430														
運転整備質量	kg	2,400		2,630		2,660		2,930		4,190		4,050		3,850														

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブルドーザー
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内