

ハンマードリル

- コンクリート・煉瓦などの穴あけ、アンカー・プラグの下穴あけに使用します。
- 金属・木材の穴あけにも使用できます。
- 「回転+打撃」と「回転」の切替可能。
- 回転は無段変速で割れやすい材料への穴あけに便利です。



DH24PG



HR2611F



DH25DAL



HR4030C

機 械 名	ハンマードリル(コード式)						ハンマードリル(充電式)	
型 式	DH24PG	HR2611F	HR2601F	HR2460	HR4030C	HR5212C	DH25DAL	HR262DRDX
メーカ	日立工機	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
穴あけ能力	コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm	コンクリート:φ26mm 鉄工:φ13mm 木工:φ32mm コアビット:φ68mm ダイヤモンドコアビット:φ80mm	コンクリート:φ26mm 鉄工:φ13mm 木工:φ32mm コアビット:φ68mm ダイヤモンドコアビット:φ80mm	コンクリート:φ24mm/コアビット:φ54mm 乾潤式ダイヤモンドコアビット:φ65mm 鉄工(アダプター使用):φ13mm 木工(アダプター使用):φ32mm	超硬ドリル40mm コアビット118mm	コンクリート 超硬ドリル:52mm コアビット:160mm	コンクリート:φ26mm 鉄工:φ13mm 木工:φ30mm	コンクリート:26mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:54mm ダイヤモンドコアビット:65mm
回転数	回転/分	0~1,100	0~4,600	0~4,600	0~4,500	230~460	150~310	0~1,100
打撃数	回/分	0~4,300	0~1,200	0~1,200	0~1,100	1,300~2,600	1,100~2,250	0~550
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	リチウムイオン バッテリー 3.0Ah-25.2V
電流	A	8.9	8.4	8.4	8.4	13	15	リチウムイオン バッテリー 2.6Ah-36V
消費電力	W	850	800	800	800	1,100	1,430	
機体全長	mm	367	361	361	362	412	599	322
質量	kg	2.9	2.6	2.6	2.5	6.3	11.4	3.6

※キリ等先端工具はオプション(別販売)となっております。

充電式電動リベッター

- 4.8mmのブラインドリベットを約2秒で打ち込みが可能です。
- 暗い場所での作業を可能にするLEDライトを搭載。

機 械 名	充電式電動リベッター	
型 式	DRG-4800C	
メーカ	IKK	
打込能力(ブラインドリベット)	mm	2.4~4.8
打込速度	秒	2
電源	DC14.4V	
本体寸法	mm	300×85×235
質量(バッテリーを含む)	kg	1.7



DRG-4800C

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
測塵・破砕機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内