

## 前後進プレート

- レバー1本で前後進の切り替えが可能。
- 軽量・コンパクトで溝内や狭所の転圧作業に最適。



MVH-R60A

RP-6

機 械 名		前後進プレート	
型 式		MVH-R60A	RP-6
メ ー カ ー		三 笠	明 和
振動数	Hz(vpm)	100(6,000)	93(5,600)
起振力	kN(kgf)	15(1,530)	15.2(1,550)
定格出力	kW(PS)	3.2(4.3)	3.2(4.3)
転圧板寸法	全 長	mm 480	470
	全 幅	mm 350	350
	全 高	mm 870	950
機械寸法	全 長	mm 350	350
	全 幅	mm 850	850
	全 高	mm 850	850
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	2.7	2.7
運転質量	kg	64	68

## ブロックプレート

- インターロッキングブロックを平らに上げるためのプレートです。
- 転圧盤の下に硬質ゴムで作ったロールを4本連結したものが取り付けられています。



MVC-40R

KP-6R

機 械 名		ブロックプレート	
型 式		MVC-40R	KP-6R
メ ー カ ー		三 笠	明 和
振動数	Hz(vpm)	103(6,200)	95(5,700)
起振力	kN(kgf)	6.2(630)	9.8(1,000)
定格出力	kW(PS)	1.5(2.0)	2.6(3.5)
ゴムロール寸法	長 さ	mm 309	320
	径	mm φ70	φ70.5
	本 数	4	4
機械寸法	全 長	mm 765	785
	全 幅	mm 394	385
	全 高	mm 885	900
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	1.5	2.8
運転質量	kg	75	80

## 軽便タンパ

- 各種埋設管の埋め戻し作業の狭小部への砂締め最適なたんぱ。
- 鋳鉄管や塩ビ管まわりの砂締めを強力な振動で効率よく絞め固めをします。
- 主に管と管の隙間や裏側への砂固め作業に適しています。



機 械 名		軽便タンパ	
型 式		E28DTK	
メ ー カ ー		エクセン	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	200/242	
全高	mm	785	
振動板(幅×長)	mm	40×190	
機械質量	kg	5.2	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機  
アタッチメント
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨  
測磨・破碎機器
- 穴あけ  
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合  
サーフェイサー
- 免許・資格  
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内