

## 除湿乾燥機

機 械 名		除湿乾燥機	
型 式		RFB-500F	
メーカ		オリオン	
周波数	Hz	50/60	
除湿能力*1	L/h	1.4/1.6	
使用温度範囲	°C	1~40	
電圧	V	100	
電流*1	A	6.1	
消費電力*1	kW	0.54/0.61	
電源容量	kVA	1.0	
外形寸法	全 長	mm	405
	全 幅	mm	377
	全 高	mm	858
本体質量	kg	36	

\*1: 吸込空気温度30°C、相対湿度80%時を定格として表示。  
能力は表示能力の95%以上です。

●建築現場・倉庫・貯蔵庫・生産工程・機械室・コンピューター室・塗装現場などの除湿・乾燥に使用されます。

●満水自動停止装置付きですので、タンクから水があふれることはありません。



RFB-500F

## 冷水ボトル

- 卓上式は水道設備のない場所での設置に便利です。
- プレッシャー式は人数の多い場所での水補給に適しています。



卓上式



プレッシャー式

機 械 名		冷水ボトル		冷温水ボトル
ク ラ ス		プレッシャー式(水道直結型)	卓上式(貯水型)	卓上式(貯水型)
型 式		RW-225P	RW-128B	RW-127BH
メーカ		日 立	日 立	日 立
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
電源	V	単相100	単相100	単相100
電流	A	4.0/3.7	2.6/2.5	冷水:2.6/2.5、温水:6.5
消費電力	W	230/255	165/185	冷水:169/188、温水:650
タンク容量	kW	5	12	12
冷水供給能力	L/h	約16/約17	約7.0/約8.0	約7.0/約8.0
外形寸法	全 長	mm	346	505
	全 幅	mm	340	300
	全 高	mm	1,030	540
本体質量	kg	27	19	20

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。  
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。  
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。