

小型発電機 (900W~2.8KVA)

- 電動工具や照明などが欠かせない屋外工事にはもちろんのこと、キャンプや釣りなどのアウトドアレジャーにも最適。
- バッテリー充電に使える直流12Vを取り出せるタイプもあります。
- また、防音型は夜間や住宅地での作業にも安心して使用できます。



G900is



GE-1400SS-IV



G2300A



G2800ISE



IEG2800M



YDG250VS



DA-3100SS-IV

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

■ガソリンエンジンタイプ

機 械 名		小型発電機 (ガソリンエンジン)									
ク ラ ス		900W (インバータ制御)			1.4~1.6KVA (インバータ制御)				2~2.8KVA		
型 式		EU9i	G900is	GE-1400SS-IV	GF1400IS-IV	G1600IS	GE-1600SS-IV	EB23	G2300A		
メーカ		ホンダ	ヤンマー	デンヨー	ヤンマー	ヤンマー	デンヨー	ホンダ	ヤンマー		
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	60	
定格出力	kVA	0.9	0.9	1.4	1.4	1.6	1.6	2.3	2.0	2.3	
	kW	0.9	0.9	1.4	1.4	1.6	1.6	2.3	2.0	2.3	
定格電圧	V	100	100	100	100	100	100	100	100		
定格電流	A	9	9	14	14	16	16	23	20	23	
エンジン出力	kW (PS)	1.32(1.79)	1.2(1.65)	2.0(2.7)	1.5(2.0)	2.3(3.1)	2.3	3.06(4.16)	2.8(3.9)	3.3(4.5)	
外形寸法	全 長	mm	450	450	490	490	490	440	560		
	全 幅	mm	240	240	295	295	280	280	400		
	全 高	mm	380	380	445	445	445	445	460		
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン		
燃料タンク容量	L	2.3	2.5	4.0	3.5	4.2	4.2	9.2	11		
連続運転可能時間(定格負荷)	h	約3.9	約4.3	約4	約3.5~7※1	約4.2~10.5※1	約4.2	約7	約8	約6.5	
騒音レベル(無負荷7m)	dB (A)	52	47	59	54~59	51.5~61	61	68	69	70	
乾燥質量	kg	13	12.7	20.5	22	20	20	30	41		

※1 エコノミーコントロール「ON」1/4負荷時

機 械 名		小型発電機 (ガソリンエンジン)										
ク ラ ス		2~2.8KVA										
型 式		G2400S			EGR2600-B /LB(60)	GA-2605U2		GA-2600SSM		G2800ISE (インバータ制御)	GA-2800ES4V (インバータ制御)	IEG2800M (インバータ制御)
メーカ		ヤンマー			やまびこ	デンヨー		デンヨー		ヤンマー	デンヨー	やまびこ
周波数	Hz	50	50	60	60	50	60	50	60	50/60	50/60	50/60
定格出力	kVA	2.0	2.0	2.4	2.6	2.2	2.6	2.3	2.6	2.8	2.8	2.8
	kW	—	—	—	—	2.2	2.6	2.3	2.6	2.8	2.8	2.8
定格電圧	V	100	100	100	単相100	100	100	100		100	100	100
定格電流	A	20	20	24	26	22	26	23	26	28	28	28
エンジン出力	kW (PS)	2.8(3.9)	2.8(3.9)	3.3(4.5)	2.9(3.9)	2.6	2.9	2.94	3.68	3.7	3.7	3.5
外形寸法	全 長	mm	623	623	623	540	510	510	704	687	687	680
	全 幅	mm	441	441	441	412	410	410	495	494	494	445
	全 高	mm	615	675	615	465	465	465	655	640	640	555
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン		ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	11	19	11	8.3	12	12	15		15.5	15.5	12
連続運転可能時間(定格負荷)	h	約7.6	約13	約6.1	約5.0	約8.7	約7.1	約11	約10	約10	約10	約7.6
騒音レベル(無負荷7m)	dB (A)	56	56	58	70	69.3	71.3	58.4	59.7	54	54	61
乾燥質量	kg	70	74	70	43	47	47	95		75	75	68

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブルドーザー
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内

小型発電機 (3.5KVA~6KVA)

■ガソリンエンジンタイプ

機 械 名		小型発電機 (ガソリンエンジン)						
ク ラ ス		3.5~5KVA						
型 式		G3500S		GA-3705	GA-3706	GA-3705U	GA-3706U	IEG5500M-Y (インバータ制御)
		-5	-6					
メ ー カ ー		ヤンマー		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	やまびこ
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50/60
定格出力	kVA	3.05	3.5	3.3	3.7	3.3	3.7	5.5
	kW	3.05	3.5	3.3	3.7	3.3	3.7	5.5
定格電圧	V	100		100	100	100	100	100/200
定格電流	A	30.5	35	33	37	33	37	55.0
エンジン出力	kW (PS)	3.9(5.4)	4.4(6.0)	4.4(6.0)	5.1(6.93)	4.4(6.0)	5.1(6.93)	6.6(9.0)
外形寸法	全 長	mm 731		595	595	595	595	780
	全 幅	mm 540		470	470	470	470	616
	全 高	mm 654		510	510	515	515	692
燃料		ガソリン		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	19.5		19	19	19	19	17.0
連続運転可能時間(定格負荷)	h	約9.5	約8	約8.6	約7.6	約9.8	約8.4	約5.0
騒音レベル(無負荷7m)	dB (A)	58	60	67.4	72.8	67	72	58
乾燥質量	kg	110		68	68	68	68	97

■ディーゼルエンジンタイプ

機 械 名		小型発電機 (ディーゼルエンジン)											
ク ラ ス		2~2.5KVA				3KVA 防音型		3.5KVA	5KVA 防音型		6KVA 防音型		
型 式		YDG200VS		YDG250VS		DA-3100SS-IV	IDG3100M	YDG350VA-5E	DA-6000L5-5E	DA-6000SS-6E	TLG-7.5LSK	YDG600VST	
		-5E	-6E	-5E	-6E							-5E	-6E
メ ー カ ー		ヤンマー		ヤンマー		デンヨー	やまびこ	ヤンマー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	ヤンマー	
周波数	Hz	50	60	50	60	50/60	50/60	50	50	60	50/60	50	60
定格出力	kVA	1.7	2.0	2.0	2.5	3.1	3.1	3.0	5.2	6.0	6.5/7.5	4.7	5.6
	kW	—	—	—	—	3.1	—	—	5.2	6.0	5.2/6.0	—	—
定格電圧	V	100		100		100	100	100	100/200	100/200	200/220	100/200	110/220
定格電流	A	17	20	20	25	31	31	30	26×2/26	30×2/30	18.8/19.7	13.6	14.7
エンジン出力	kW (PS)	2.6(3.6)	3.0(4.1)	4.0(5.4)	4.3(5.9)	5.5(7.3)	6.3(8.6)	4.04(5.5)	6.5	7.7	6.8/8.0	5.7(7.7)	6.2(8.4)
外形寸法	全 長	mm 713		713		910	871	650	1,140	1,140	1,220	910	
	全 幅	mm 598		598		590	589	496	650	650	610	527	
	全 高	mm 687		687		750	725	530	795	795	720	740	
燃料		軽油		軽油		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	15		15		15	15.5	13	25	25	26	16	
連続運転可能時間(定格負荷)	h	—	—	—	—	約13.7	約11.0	—	約14.4	約11.9	約15.3	—	—
騒音レベル(無負荷7m)	dB (A)	61	62	61	63	54	55	74	61	63	61/63	72	73
乾燥質量	kg	134		145		170	168	86	239	239	260	180	

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。